


Smerigliatrice Ø 115 mm


G12STA (S)

**ZVRP**Zero Voltage
Restart Protection

Smerigliatrice 600 W diametro disco 115 mm, dotata di sistema di blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione del disco. L'interruttore posizionato lateralmente è del tipo a slitta. Leggera e compatta, è dotata di un'eccellente resistenza al sovraccarico che permette di utilizzare a lungo l'utensile senza compromettere i componenti elettrici. E' dotata della protezione ZVRP "Zero Voltage Restart Protection" che evita la ripartenza accidentale dell'utensile, successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Grazie al motore di nuova concezione, la circonferenza dell'impugnatura è stata ridotta (197 mm) rendendola ancora più facile da maneggiare.

Applicazioni: ideale nei piccoli lavori di artigianato.


In dotazione: disco diamantato, chiave, impugnatura laterale.

**DISCO
DIAMANTATO
IN DOTAZIONE**

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	600 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone	standard 999067
Codice articolo HTM93122826S	Codice EAN 4966376255108

Smerigliatrice Ø 115 mm

G12SR4 (S)

**ZVRP**Zero Voltage
Restart Protection

Smerigliatrice 730 W diametro disco 115 mm, dotata di sistema di blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione del disco. L'interruttore posizionato lateralmente è del tipo a slitta. Leggera e compatta, è dotata di un'eccellente resistenza al sovraccarico che permette di utilizzare a lungo l'utensile senza compromettere i componenti elettrici. E' dotata della protezione ZVRP "Zero Voltage Restart Protection" che evita la ripartenza accidentale dell'utensile, successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Grazie al motore di nuova concezione, la circonferenza dell'impugnatura è stata ridotta (197 mm) rendendola ancora più facile da maneggiare.

Applicazioni: ideale nei piccoli lavori di artigianato.

In dotazione: disco diamantato, chiave, impugnatura laterale.

**Disponibile anche nella versione
CON DISCO DIAMANTATO E VALIGETTA IN DOTAZIONE**

Codice articolo HTM93122866VDS

Codice EAN 4966376255191

**DISCO
DIAMANTATO
IN DOTAZIONE**

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	730 W
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone	standard 999067
Codice articolo HTM93122866S	Codice EAN 4966376255214