

GRUPPO ELETTROGENO SGE 165 PSX EAS

CARATTERISTICHE

- Protezione motore EP6
- Regolazione elettronica della tensione "AVR"
- Interruttore magnetotermico quadripolare
- Pompa estrazione olio
- Basamento a tenuta liquidi con tappo di drenaggio
- Predisposto per uso con Quadro Automatico SEAS
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	Motore Diesel	Raffreddato ad acqua	Batteria 12V	Livello carburante	Protezione motore	Avviamento elettrico	[OIL] Arresto pressione olio	[°C] Arresto temperatura	[Hi/L] Arresto fuorigiri	[FUEL] Arresto riserva carb.	[bELt] Allarme carica batt.
					rpm	h	V	V	Hz	Avviamento remoto	
	GS	AVR	MT	Morsetti d'uscita	3x A	Selettore voltmetrico	Pulsante emergenza	Avvisatore acustico	Predispos. EAS/TCM	Gancio di sollevamento	Candele di preriscaldamento

Accessori a richiesta	• Quadro automatico SEAS 170-809 • Comando a distanza STCM35	• Kit messa a terra
Accessori da richiedere all'ordine	• Quadro con prese CEE: 1x400V 125A 3P+N+T - 1x400V 63A 3P+N+T - 1x400V 32A 3P+N+T - 1x400V 16A 3P+N+T - 1x230V 16A 2P+T o 1x230V 16A 2P+T SCHUKO • Relè differenziale elettronico • Sorvegliatore d'isolamento • Radiocomando • Magnet permanenti	• Volt regolabili da quadro • Indicatori - temperatura acqua e pressione olio • Scaldiglia acqua WH • Pompa travaso automatico carburante • Interruttore stacca batteria • Spegniscintilla • Serbatoio 120l / 350l / 850l • Valvola 3-vie e attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno

Dati tecnici

SGE 165 PSX EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincro trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza trifase stand-by	165 kVA (132 kW) / 400 V / 238.1 A
* Potenza trifase PRP	150 kVA (120 kW) / 400 V / 216.5 A
* Potenza monofase PRP	55 kVA / 230 V / 239.1 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4-tempi turbo-aftercooler, iniezione diretta, Raffreddato ad acqua

Modello	PERKINS 1106A-70TAG2
* Potenza netta stand-by	144.9 kW (196 HP)
* Potenza netta PRP	131 kW (178 HP)
Cilindri / Cilindrata	6/ 7010 cm³
Regime	1500 giri/min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	24.7 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	230 l
Autonomia (75% di PRP)	9.3 h
Grado di protezione IP	IP 44
* Dimensioni L x l x h	3400x1200x1800
* Peso a secco	2230 Kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	94 dB(A) (69 dB(A) @ 7 m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	94 dB(A) (69 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali