

1640E

MINIPALE



Caratteristiche Principali

- ✓ Skid Loader ultracompatto
- ✓ ROPS/FOPS Livello II
- ✓ Sistema di controllo a doppia barra a T
- ✓ Allarme acustico di riserva
- ✓ Sedile standard con cuscino a schienale alto
- ✓ Leggero per un facile trasporto

Caratteristiche Principali

- ✓ Capacità operativa (50%) - 386 kg (850 libbre)
- ✓ Altezza complessiva fino alla sommità del ROPS - 1897 mm (74,7")
- ✓ 909 mm (35,8") di larghezza massima - meno la benna
- ✓ Potenza lorda - 18,1 kW (24) a 2400 rpm giri/min
- ✓ Yanmar / 3TNV82A-BPMSR / Conforme allo Stage V
- ✓ 86 Nm (68 ft.-lbs.) a 1200 rpm giri/min. coppia massima
- ✓ 2438 mm (96") altezza al perno della cerniera
- ✓ 1352 kg (2980 libbre) peso operativo

SPECIFICHE

METRICO		
Capacità	Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento	386 kg
	Peso operativo	1351.70 kg
	Carico di ribaltamento	711.10 kg
Peso e dimensioni	Interasse	775 mm
	Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	3167 mm
	Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	2438 mm
	Altezza alla protezione ROPS	1897 mm
	Angolo di scarico alla massima altezza	46 °
	Altezza di scarico	1836 mm
	Lunghezza con benna	2576 mm
	Straccio ad altezza di scarico massimo	376 mm
	Angolo di richiamo al suolo	30 °
	Altezza dal sedile al suolo	879 mm
	Larghezza senza benna	909 mm
	Larghezza benna	914 mm
	Altezza libera dal suolo	150 mm
	Lunghezza senza benna	1905 mm
	Raggio di ingombro anteriore con benna	1473 mm
Performance	Velocità di spostamento (senza carico)	8.90 km/h
	Pneumatici	Modelli di pneumatici 8.70 x 12
Motore	Marca motore	Yanmar
	Modello motore	3TNV82A-BPMSR
	Norma motore	Stage V
	Potenza lorda	18.10 kW
	Coppia massima / Regime motore	86 Nm / 2400 rpm
	Tipo di alimentazione	Diesel
	Batteria	12 V
	Motorino avviamento	1.70 kW
Idraulico	Impianto idraulico ausiliario	38.20 l/min
	Capacità del serbatoio del carburante	29 l
Capacità del serbatoio	Capacità del serbatoio idraulico	27.30 l
	Cilindrata	1.30 l



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica la registrazione negli Stati Uniti. I marchi possono essere registrati o meno in altri Paesi.