

SY10U

- Compatto
- Controllo fluido
- Confort dell'operatore
- Sicurezza e affidabilità

- Il telaio con cingoli a variazione idraulica (745 mm-1100 mm) e l'offset zero garantiscono un accesso versatile e un lavoro produttivo e sicuro in spazi ristretti.
- Il sistema di controllo idraulico garantisce un funzionamento più fluido, un controllo migliorato e una maggiore produttività di scavo.
- I sedili con schienale alto sono di serie, mentre un sedile con sospensione meccanica opzionale e un telaio ROPS montato posteriormente offrono maggiore spazio per le gambe per massimizzare il comfort.
- Telematica GPS integrata di serie, nonché immobilizzatore con tastiera su schermo, leve di isolamento del conducente doppio e interruttori delle porte dell'abitacolo,



Energia
8.8 kW/2200 rpm

Capacità della benna
0.025 m³

Peso in ordine di marcia
1195 kg

Specifiche		Principali spettacoli	
Peso in ordine di marcia	1195 kg	Velocità di orientamento	10 rpm
Capacità della benna	0,025 m³	Velocità di movimento (alta/bassa)	3.4/2.1 (km/h)
Motore	Stage V	Forza di spostamento massima	8.8 kN
Modello	Kubota D722	Pressione al suolo	28.5 kPa
Tipo	Motore diesel a 3 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua	Pendenza massima.	30°
Potenza del motore	8,8 kW/2200 giri/min (SAE J1995)	Forza di scavo della benna	12.9 kN omfort
Portata massima dell'olio	XX l/min	Forza di scavo del pendolo	6.9 kN
Cilindrata	0,719 litri		

Dimensioni (mm)		Area di lavoro (mm)	
A. Lunghezza totale (durante il trasporto)	3018	a. Altezza massima raggiungibile	3037
B. Larghezza totale (durante il trasporto/utilizzo)	745/1100	b. Altezza massima di scarico	2096
C. Altezza complessiva (durante il trasporto)	2290	c. Profondità massima di scavo	1868
D. Larghezza superiore	745	d. Profondità massima di scavo verticale	1614
E. Altezza della lama	220	e. Massima autonomia a terra	3539
F. Larghezza del pattino del cingolo	180	f. Angolo minimo di offset del piede	1487
G. Larghezza carreggiata (durante il trasporto/uso)	564/919	g. Posizione più alta della lama	260
H. Altezza minima da terra	145	h. Posizione più bassa della lama	212
I. Raggio del backswing	550	i. Raggio massimo di scavo a livello	3490
J. Dist. (interasse) pattini/ruota motrice	1041	Destra/Sinistra. Offset del braccio	451/335
K. Lunghezza inferiore del telaio	1353.5		

